

CARACTERÍSTICAS: É uma tinta composta de resina acrílica pura, pigmentos isentos de metais pesados, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos. De fácil aplicação, resistência a abrasão e secagem rápida. Possui baixo odor, ótima cobertura e alastramento. Fácil limpeza, baixa emissão de compostos orgânicos e excelente durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES: Indicadas para aplicação em demarcação de garagens, pisos comerciais e áreas de recreação. Tem elevado poder de cobertura e alta durabilidade. É muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, desde que aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Deve-se esperar pelo menos 24 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas, e de 48 horas para veículos.

INFORMAÇÕES:**PROPRIEDADES BÁSICAS DO PRODUTO****NORMAS UTILIZADAS**

Cor:	Conforme cartela de cores	-
Veículo:	Resina acrílica pura.	-
Aspecto da película:	Fosco	-
Viscosidade de fornecimento:	90 KU	NBR - 12105
Solvente recomendado:	Água potável	-
COV	18,20 g/L	-
Diluição:	10 a 15% por volume	-
Rendimento teórico:	30 a 50 m ² Galão/demão 150 a 250m ² Lata/demão	-
Rendimento prático:	Depende das condições do substrato e de aplicação	NBR - 09558
Secagem ao toque a 25°:	30min a 1 h	NBR - 09558
Secagem completa a 25°	24hs	NBR - 09558
Intervalo entre demãos a 25°:	4h	-
Método de aplicação:	Rolo de lã, pincel ou pistola	-
Validade do produto:	24 meses.	-

PREPARAÇÃO: Todas as tintas e complementos devem ser mexidos até obter-se uma perfeita homogeneização e após, diluir gradativamente conforme recomendação até alcançar uma mistura uniforme de seus componentes.

APLICAÇÃO: Aplicar duas a três demãos de AQUAFORT PISO conforme diluição recomendada.

Mistura: Homogeneizar o produto preferencialmente com agitação mecânica até alcançar uma mistura uniforme. Adicione água potável gradualmente em constante agitação conforme recomendação.

Pistola convencional: Modelo JGA 502/3 – Capa de ar 67 com Bico de fluído EX.

Pistola Airless: Mangueira ¼ de Ø interno – Pressão do fluído 2500 p.s.i. – Bicos 17-23.

Trincha: Somente em pequenas áreas, contornos e retoques.

Rolo: Rolo de lã de pelo baixo para um acabamento mais refinado.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar água potável. Eliminar todo resíduo nas mangueiras, pistola, trincha, rolo e qualquer outro equipamentos utilizados na aplicação.

Observações: Diluição excessiva afetará a formação do filme. Jamais aplicar o produto em superfícies úmidas. Em caso de reboco aguardar a cura por 25 dias.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de óleos, graxa, gordura, poeira, umidade externa e interna, e outros contaminantes. A superfície com limpeza deficiente prejudica sensivelmente a aderência do produto e o resultado final da aplicação.

FUNDOS OU PRIMERS RECOMENDADOS:

-

SEGURANÇA:

A armazenagem deste produto deve ser feita em local coberto, ventilado livre de intemperismo e com temperatura ambiente de até 36°.

Produto não inflamável; mantenha-o longe do alcance de crianças.

Certifique-se de que as instalações elétricas estejam em perfeitas condições.

Em caso de incêndio, utilizar extintores de CO² ou pó químico.

Para maiores informações, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (Fispq) do produto em nosso site.

SAÚDE:

Utilizar óculos de proteção e máscara contra vapores químicos e pós.

Em caso de contato com a pele pode causar irritação.

Em caso de ingestão não induza ao vômito.

Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente.

Em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente por 15 minutos.

Em caso de intoxicação por inalação de vapores, remover imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais bem ventilados.

Em qualquer dos casos procurar um médico, informando o tipo de produto.

OBSERVAÇÕES:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como alguns fatores independem de nosso controle como fabricante sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso inadequado das informações prestadas.